

ISOMANN™

PRODUKTDATABLAD

Opdateringsdato	30-01-2020
Maskingfilm HDPE med påsat maskingtape	

Anvendelse

Maskingfilm. Små handy ruller som med den påsatte maskingtape nemt kan opsættes og derefter foldes ud til 550 eller 2700mm. Med 16m kan du med en enkelt rulle afdække 4 vægge på få minutter. Folien er statisk så den selv klæber sig fast til væggen.



MASKINGFILM
FILM+TAPE

Materiale

HDPE Nyvare.

Varedeklaration	239020	239025	239027	
Bredde (udfoldet)	0,55m	2,7m	2,7m	
Rullebredde (foldet til)	10cm	20cm	20cm	
Længde	33m	16m	16m	
Professionel brug	ja	ja	ja	
Maskingtape farve	Hvid	Hvid	Hvid	
Folie farve	Hvid-trsp	Hvid-trsp	Hvid-trsp	
Stregkode EAN13	5704268-390204	5704268-390259	5704268-390273	
DB nr.	1964246	1964247	N/A	
Pakning	50 rl.	50 rl.	25 rl.	
Genanvendelig	HDPE kan recirkuleres hvis tapen afmonteres.			
Indhold af farlige stoffer:	Indeholder ikke tungmetaller eller andre farlige stoffer			

Opbevaring

Produktet skal opbevares tørt i original emballage. Må ikke opbevares udendørs eller i sollys.

Bortskaffelse

Sendes til forbrænding med andet affald.
Hvis tapen afmonteres kan folien sendes til genbrug mærket HDPE folie

Alle informationer på vores produkter er baseret på nuværende viden og erfaringer. De fritager ikke kunden fra at afprøve produkter til det givne formål og omhygeligt undersøge alle mulige indflydelser ved brug af produktet.