

ISOMANN™

PRODUKTDATABLAD

Opdateringsdato	22-07-2021
Grøn UV PAPIRTAPE	

Anvendelse

14 dages UV papirtape til indendørs brug.
God kvalitet med høj klæbekraft.
Bruges både til opsætning af plastfolie.
Til maling, anbefales 104429 eller 104436



UV PAPIRTAPE TIL
OPSÆTNING AF PLAST

Materiale

Saturated crepe paper with natural rubber adhesive

Varedeklaration	104440-Y	104430-Y			Metode
Bredde mm	19mm	50mm			
Længde mm	50m	50mm			
Tykkelse my	135my ±10	135my ±10			GB/7125-1999
Ball Tack	≥5	≥5			GB/4852-2002
180°peel adhesion to steel	≥6.5	≥6.5			GB/2792-1998
Tensile Strength	≥65	≥65			GB/7753-1987
Elongation	6-12%	6-12%			GB/7753-1987
Max temperature	70 °C	70 °C			N/A
Farve	Grøn	Grøn			
Emballage	96 rl./krt	36 rl./krt			
Rullevægt	100g	260g			
Told tarif og COO	48114120 / Italien				

Opbevaring

Produktet skal opbevares i original emballage 20 C°- 30 C° i luftfugtighed ca 50 %
Må ikke udsættes for direkte og indirekte sollys da det nedbryder produktet.

Alle informationer på vores produkter er baseret på nuværende viden og erfaringer. De fritager ikke kunden fra at afprøve produkter til det givne formål og omhygeligt undersøge alle mulige indflydelser ved brug af produktet.