

ISOMANN™

PRODUKTDATABLAD

| | |
|----------------------------|------------|
| Opdateringsdato | 01-05-2023 |
| ISOMANN BLÅ UV Maskingtape | DXK19232 |

Anvendelse

Maskingtape til professionel maleropgaver.
Velegnet til opsætning hvor tapen bliver UV belastet.



MASKINGTAPE
BLÅ UV 100°

Materiale

Papirtape - vandbaseret Akryl klæber

Fordele

Høj kvalitet auto maskingtape med UV absorber. Dette er også en autotape til 100°C
En af vores mest solgte UV masking pga. den lange holdbarhed. Tapen er aftagelig i op til 14 dage.

| Varedeklaration | Værdi |
|-------------------------|--------------------|
| Tykkelse my | 140my +/-10% |
| Klæbekraft på stål | 2-4 N/25mm |
| trækstyrke MD | 62 N/25mm |
| Forlængelses brudstryke | 10% |
| Temperatur resistens | 100° (30min.) |
| Farve | Blå |
| Told tarif og COO | 48114120 / Italien |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| Art. 104446 - ISOMANN Blå UV | 19mm x 50m | Hvid kerne | Rullevægt 107g. | Lagervare |
| Art. 104447 - ISOMANN Blå UV | 24mm x 50m | Hvid kerne | Rullevægt 135g. | Lagervare |
| Art. 104448 - ISOMANN Blå UV | 36mm x 50m | Hvid kerne | Rullevægt 203g. | Lagervare |
| Art. 104449 - ISOMANN Blå UV | 48mm x 50m | Hvid kerne | Rullevægt 270g. | Lagervare |

Opbevaring

Produktet skal opbevares tørt i original emballage. Må ikke opbevares udendørs eller i sollys.

Alle informationer på vores produkter er baseret på nuværende viden og erfaringer. De fritager ikke kunden fra at afprøve produkter til det givne formål og omhyggeligt undersøge alle mulige indflydelser ved brug af produktet.