

ISOMANN™

PRODUKTDATABLAD

Opdateringsdato	30-01-2020
ISOMANN GUL UV Maskingtape	

Anvendelse
Maskingtape til professionel maleropgaver. Sælges primært til Autolakering og byggeindustri.



MASKINGTAPE
GUL UV 100°

Materiale
Saturated semi-crepe paper med natural ruber and cross linked resins.

Fordele
Høj kvalitet auto maskingtape med UV absorber. Tåler op til 100°c Bruges også i byggeindustrien til opsætning af afdækningsfolie. Tapen kan fjernes efter 10 dage Tapen kan fjernes efter 10 dage indendørs (7dage udendørs)

Varedeklaration	Værdi	Metode
Tykkelse my	137my +/-10%	PSTC 133
Klæbekraft på stål	7N/25mm	PSTC 101
trækstyrke MD	100 N/25mm	PSTC 131
Forlængelses brudstryke	9%	PSTC 131
Temperatur resistens	100° (30 min.)	
Farve	Gul (deep yellow)	
Told tarif og COO	48114120 / Italien	

Art. 104439 - ISOMANN Gul UV 50mm x 50m Hvid kerne Rullevægt 270g. [Lagervare](#)

Vi har også denne kvalitet på lager i 38mm Orange UV

Opbevaring
Produktet skal opbevares tørt i original emballage. Må ikke opbevares udendørs eller i sollys.

Alle informationer på vores produkter er baseret på nuværende viden og erfaringer. De fritager ikke kunden fra at afprøve produkter til det givne formål og omhygeligt undersøge alle mulige indflydelser ved brug af produktet.